

Zodiac Transport 80 er en ny, moderne og fullt programmerbar mobilradio. Den håndterer en rekke signaliseringsmetoder som pilottone, DCS og DTMF. Chassiset består av presstøpt aluminium, noe som gjør radioen robust og godt egnet for krevende industri- og transportmiljøer. Radioen er slitesterk og klassifisert i henhold til MIL-STD-810.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Frekvens: 66-88 MHz

Antall kanaler: 200

Sendereffekt: 15W.

Driftsspenning: 13.8 V DC + - 15 %.

Temperaturområde: -20 til +60°C.

Dimensjoner bxhxd: 160 x 40 x 155 mm.

Vekt: 1 kg.

Zodiac Transport leveres med mikrofon, 12V kabel, monteringsbøyle og manual.



TILBEHØR ZODIAC TRANSPORT

Antenne / antennekontakt

- | | |
|---------------|--|
| Art.nr. 40911 | Antennekontakt han crimp BNC/ RG 58. |
| Art.nr. 40300 | Bilantenne Smarteq 1/4 LMR 68-225 MHz |
| Art.nr. 40408 | Zodiac antennebeslag baseantenne ab 10 F/1 rør. |
| Art.nr. 40411 | Zodiac antennebeslag vinkel baseantennener rørfeste. |
| Art.nr. 40100 | Zodiac antennefot med 3.65 m kabel. |
| Art.nr. 40409 | Zodiac festeadapter OM3 til baseantennener. |

DIN- kassett / strømforsyner

- | | |
|---------------|---|
| Art.nr. 50013 | Strømforsyning Mastervolt 24V-12V-6 Ah. |
| Art.nr. 30214 | Zodiac DIN-kassett til Transport. |
| Art.nr. 50015 | Zodiac strømforsyning 24V-12V 10A. |
| Art.nr. 50014 | Zodiac strømforsyning 220V-12V 5A. |

Mikrofon

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| Art.nr. 30215 | Zodiac mikrofon til Zodiac Transport. |
|---------------|---------------------------------------|

Magnetfot

- | | |
|---------------|---|
| Art.nr. 40110 | Magnetfot stor, Scan, med 3.65 kabel RG58 med FME nippel. |
|---------------|---|